

DSM
TECNOLOGÍA

Catálogo de productos 2023

📞 +52 55 6429 8758

📞 55 5817 1853

📞 55 7163 7665

✉ contacto@dsmtecnologia.com.mx

🌐 dsmtecnologia.com



Índice

OPW	03
HUSKY	05
CIMTEK	07
HEALY	10
EMCO	11
PIUSI	13
LIQUID CONTROLS	15
FILL-RITE	16
LÍNEA DE TANQUES	17

☑ Pistolas despacho de combustible
presión activa, 3 pasos



Pistola Desp.
Gas V. 3/4

11BP91093U



Pistola Desp.
Gas R. 3/4

11BP93093U



Pistola Desp.
Gas N. 3/4

11BP94093U



Pistola Desp.
DIESEL 1"

71H60400



Pico pistola 7HB
Diesel

580H5136



Pico 11BP

580P92137

☑ Valvulas de corte y destorcedores



Pistola Desp.
Gas V. 3/4

11BP91093U



Pistola Desp.
Gas R. 3/4

11BP93093U



Pistola Desp.
Gas N. 3/4

11BP94093U



Pistola Desp.
DIESEL 1"

71H60400



Pico pistola 7HB
Diesel

580H5136



Pico 11BP

580P92137

☑ Fundas para pistola



FPR11BP



FPV11BP



DD1532MN 11BP
ED032MN 7HB



GL3061N



FUNDA ROSA



FUNDA VERDE



FUNDA MOR



FL3061



D00908MN

☑ Topes para pistola



TOPE7HB



TOPE11BP



TOPE11BP

☑ Pistolas despacho de combustible presión activa, 3 pasos



Pistola 3/4
P.Active
15950303



Pistola 3/4
P.Active
15950402



Pistola 3/4
P.Active
15950404



Pistola 3/4
P.Active
121130401



Pistola 3/4
P.Active
121130403

☑ Fundas para pistola



414502



414503



4145



4145M



D554



D554V

☑ Valvulas de corte y destorcedores



BREAKAWAY 3/4"
REC 3360



BREAKAWAY 1"
REC 2776



VALV. CORTE 3/4
NO REC 2273



DESTORCEDOR
3/4" 0350



DESTORCEDOR 1"
0087



BREAKAWAY REC.
MAGNETICA 3/4"
8330



BREAKAWAY REC.
MAGNETICA 1"
8331

☑ Mangueras de combustible



3/4"

1"

3/4 X 3 MTS

1" X 3 MTS

1" X 9 MTS

3/4 X 3.6 MTS

1" X 5.5 MTS

1" X 15 MTS

3/4 X 4 MTS

1" X 6 MTS

1" X 20 MTS

1" X 6.3 MTS



MANGUERA VALV. CORTE
3/4 X 9"
1" X 10"

☑ Exterior e interior dispensario



CARTUCHERA
GASOLINA
GILBARCO
MO5912A001



CARTUCHERA
ALTO FLUJO
GILBARCO
MO5912A002



CARTUCHERA
HELIX WAYNE
WM041075



LEVA
CARTUCHERA
WAYNE HELIX
WM045941-0001



LENGUETA
CARTUCHERA
WAYNE HELIX



CHAPA PUERTA
WAYNE
WU007624-0002



CHAPA PUERTA
PRINCIPAL E500S
Q1254222



CHAPA PUERTA
INFERIOR
GILBARCO
K34673



CHAPA DISP.
BENNETT
INFERIOR
100375



BROCHE PUERTA
GILBARCO
M06295A001



KIT BROCHE PUERTA
E500S
M06756K001

☑ **Filtro para dispensador**



FILTRO 10 MICRONES
DISP. GILBARCO Y WAYNE
70015



FILTRO 30 MICRONES
DISP. GILBARCO
70016



FILTRO 10 MICRONES
DISP. BENNETT
70010



FILTRO 30 MICRONES
DISP. BENNETT
70012



FILTRO 10 MICRONES
70019



FILTRO 10 MICRONES
70019



BASE FILTRO
50163N

☑ **Caja a prueba de explosión**



CAJA A PRUEBA DE
EXPLOSIÓN
GUAC 3/4"
CAJAGUAC



CAJA A PRUEBA DE
EXPLOSIÓN
GUAL 3/4"
CAJAGUAL



CAJA A PRUEBA DE
EXPLOSIÓN
GUAT 1"
CAJAGUAT 3/4"

☑ **Caja a prueba de explosión**



CODO CONDULET
3/4 X 90
CC3490



CODO ELBY 3/4"
56041



CAJA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
GUAX 3/4
PCAJAGUAX

☑ **Válvulas**



VALVULA ESFERA
1.5" 21BV-0150
2" 21BV-0200



VALVULA ESFERA
2" A0750-200



VALVULA ESFERA
1" P33100100
1.5" VALV550
2" P526065



MCI
VALVULA ESFERA
1.5" 107006
2" 107007



UNIVERAL
VALV. CHECK
1 1/2" 212BPR-15-1535
2" 212BPR-20-1535



EMCO
VALV. CHECK
2" A0066-020

☑ **Manguera y Contenedor**



MANGUERA FLEXIBLE

1.5" X 12"
1.5" X 15"
1.5" X 18"
1.5" X 24"
2" X 18"
2" X 24"



COPLE FLEXIBLE A PRUEBA DE EXPLOSION

3/4" X 12" COPLE12
3/4" X 15" COPLE15
3/4" X 21" COPLE21
3/4" X 24" COPLE24
3/4" X 17" COPLE27



CONTENEDOR PARA DISPENSARIO

☑ **Recuperación de Vapores**



**SISTEMA MICROVACURITE
SRV NOM004 OPW
00-40003MOPW**



**PISTOLA REC. VAP
OPW
12VW-03003UN**



**PISTOLA REC. VAP
OPW
12VW-01003UN**



**VALVULA DE CORTE COAXIAL RECONECTABLE
OPW
66CAS-90300**



**VALVULA DE VENTEO PRESION VACIO 2"
OPW
623V-2203**



**MANGUERA COAXIAL CONTINENTAL
3 MTS 20022270
3.6 MTS 20022293**

☑ **Recuperación de Vapores**



MANGUERTA
3/4 COAX.
20022306



VALVULA SHUT OFF
DE 1X1
60VP-1001



VALVULA
HERMETICA
SOBRELLENADO
71S0410C

☑ **Pistola coaxial, Breakaway y Manguera**



PISTOLA COAXIAL
MOD 800 CON
DRVR VERDE
80002G3G



PISTOLA COAXIAL
MOD 800 CON
DRVR ROJA
80002G3R



PISTOLA COAXIAL
MOD 800 CON
DRVR AZUL
80002G3BLFS



BREAKAWAY HEALY
8701VV



MANGUERA CORTA
HEALY
75B-008-S3F2



MANGUERA COAXIAL
C/DESTORCEDOR
DE 3/4 X 11.5 PIES
75B-115-S2S2

☑ Pistola coaxial, Breakaway y Ensamble coaxial



PISTOLA REC VAPORES
STR



PISTOLA REC VAPORES
STV



BREAKAWAY COAXIAL
EMCO
BKW



ENSAMBLE COAXIAL
BALANCE 10.5 FT
21065625



ENSAMBLE COAXIAL
BALANCE DE 1 FT
21045885



ADAPT. COAXIAL
BALANCE GILBARCO
M07382B010

☑ Adaptadores, Tapas, Codos y Manguera



KIT DE ADAPTADOR
Y TAPA 4"
INCON TSPK-4A



TAPA Y ADAPT.
BRONCE Sonda
VEEDER ROOT
312020-952



ARO DE BRONCE
EMCO 4"
A0030-014



ARO DE ALUMINIO
EMCO 4"
A0030-024



ADAPTADOR REC.
VAPORES OPW
1611AV1620



ADAPTADOR P/
REC. DE VAPORES
0611V-3040



COPE P/
MANGUERA 4"
20038



COPE HEMBRA 3"
20037



ADAP. HEMBRA DE
4 A 3 C/PIVOTE
VRPA4030



COPE DESCARGA
TROMPA COCHINO
3X6 | 4X6 TROMPA



CODO DESCARGA
4" 60TT



CODO DESCARGA
3" 80TT



MIRILLA PARA CODO CIVACON
60WRK



ABRAZADERA
P/MANGUERA
2", 3", 4"



OREJA DE BRONCE
OREJA



MANGUERA EXTREMEFLEX NEGRA CONTINENTAL
3" 20459047
4" 20459048

☑ **Bombas**



EX75 F0037851A
DESPACHO DE HASTA 20 GPM
CICLO DE 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO
12 VOLTS DC DIESEL / GASOLINA
CONECTOR DE 2"



EX80 F0039150A
BOMBA 120V / 60HZ
DESPACHO DE HASTA 21 GPM
CICLO DE 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO
INCLUYE MEDIDOR K150



EX50 F00375500D
BOMBA DE COMBUSTIBLE 12V
DESPACHO DE HASTA 15 GPM
CICLO DE 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO
PISTOLA AUTOMÁTICA Y
MEDIDOR K33 CONEXION DE 2"



BIPUMP F003605A
12 VOLTS
DESPACHO DE HASTA 25 GPM
UNICAMENTE DIESEL
CICLO DE 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO
1" NPT



EX120 F0032701B
BOMBA ELECTRONICA DIESEL
110/50 - 120/60 DESPACHO DE
HASTA 30 GPM USO CONTINUO
1" NPT



PISTOLA AUTOMÁTICA A120
ENTRADA Y SALIDA 1"
F21088000

Medidores



K33 ATEX
F0057000A
5 - 32 GPM
FLUJO 4 DIRECCIONES
PRESION 50 PSI
1" NPT



K150
F00556010
MEDIDOR MECANICO
ALTO FLUJO
7 - 40 GPM
PRESION 50 PSI
FLUJO 4 DIRECCIONES
1" NPT



K24
F0040802A
CAUDALIMETRO DIGITAL
C/ TURBINA DIESEL
2 - 32 GPM
PRESION 300 PSI
1" NPT



K44
563060
MEDIDOR DE FLUJO
MECANICO
HASTA 32 GPM
1" NPT



K600 / 3
F00496A40
MEDIDOR DE PULSOS
2.6 - 26 GPM
127 PULSOS POR
GALON
PRESION 426 PSI
1" NPT



SUZZARABLU TOTE KIT
F00201A1H
DESPACHO DE HASTA 9
GPM
PISTOLA MANUAL Y
MEDIDOR K24
CICLO DE 20 MIN
ENCENDIDO / APAGADO
AGUA / ANTICONGELANTE
/ UREA



THREE25 F00101A1
DESPACHO DE HASTA 9 GPM
12 VOLTS
PISTOLA CON MEDIDOR / FILTRO
INCLUIDO
CICLO 20 MIN ENCENDIDO / APAGADO
AGUA / ANTICONGELANTE / UREA



SUZZARABLU DRUM KIT
F00201A1O
DESPACHO DE HASTA 9 GPM
120 VOLTS
BOMBA / PISTOLA AUTOMATICA
CICLO 20 MIN ENCENDIDO / APAGADO
AGUA / ANTICONGELANTE / UREA

Medidores



R MEDIDOR ELECTRONICO IQ
LCR.IQ-1

El registro electrónico LCR.IQ calcula, monitorea y registra datos volumétricos de medidores de alto flujo, proporcionando personalización y automatización de procesos de transferencia de fluidos.

Características:

- Pantalla HD de Alta Resolución (7").
- Impermeable, resistente a la corrosión y al polvo.
- Voltaje: 9-28 VDC Accesibilidad de datos / Conectividad remota.
- Wifi, Bluetooth, Ethernet Procesador y almacenamiento.
- Velocidad del procesador: 800 MHz.
- RAM Interna: 1GB
- Almacenamiento interno: 128 MB de memoria flash y 8 GB de memoria flash eMMC.
- Almacenamiento externo a través de USB extraíble.



LC MEDIDOR M5
M5A
227 LPM
BRIDA 1.5" A 2"
150 PSI



MEDIDOR LC M7
PM7
378 LPM
BRIDA 1.5" A 2"
150 PSI



MEDIDOR M40
M40A
1701 LPM
BRIDA 4"
150 PSI



MEDIDOR LC M25
M25
1134 LPM
BRIDA 3"
150 PSI



DISPLAY LCD LCR-II
B1915



PULSADOR MEDIDOR LC
OD1



PISTOLA PARA DIESEL
FLOMAX FNBL 1 1/2
FN600BL

☑ **Bombas y Medidores**



**BOMBA FR310VN 115 VOLTS
SOLO BOMBA HASTA 132 LPM
MOTOR 3/4 HP
CICLO 30 MIN ENCENDIDO / APAGADO**



**BOMBA C/MEDIDOR FR1211GL
115 VOLTS
DESPACHO DE HASTA 215 LPM
MOTOR 1/4 HP**



**BOMBA FILL RITE SERIE NX3200 NX3210B
MOTOR 1/4 HP 12 VOLTS
DESPACHO 95 LPM
CICLO 20 MIN ENCENDIDO / APAGADO**



**BOMBA ALTO FLUJO FR311VLB
115/230 VOLTS
MOTOR 3/4 HP
DESPACHO HASTA 113 LPM**



**BOMBA C/MEDIDOR DIGITAL FR319VB
115/230 VOLTS 132 LPM
MOTOR 3/4 HP**



**MEDIDOR ELECTRONICO
DIGITAL FILL RITE
FR900D**



**CONTADOR DE LITROS
MECANICO 5 A 20 GPM
807CLMK**



**MEDIDOR DE LITROS
IZQ / DER
807CL1**



**MEDIDOR MECANICO 1"
DE 23 A 151 LPM (CUENTALITROS)
LCR.IQ-1 901CL**

☑ **Línea de tanques portátiles para autoconsumo**
Disponible en Versión Gasolina y Diésel

Emilcaddy® 55



Características

- Capacidad Nominal: 55 Litros
- Dimensiones: 460 x 360 x 900 mm
- Peso: 9kg
- Bomba giratoria manual con pistola
- Manguera: 3 mts
- Manija superior para facilitar el agarre y la elevación
- Fijación con bandas
- Grifo inferior de seguridad
- Tapón de purga anti-vertido
- Fijación con bandas
- Grifo inferior de seguridad
- Tapón de purga anti-vertido
- Alojamiento inferior para la elevación
- Rueda y pie de apoyo
- Soporte para pistola frontal
- Opcional: Contador de litros digital y filtro

Emilcaddy® 110



Características

- Capacidad Nominal: 110 Litros
- Dimensiones: 460 x 440 x 1100 mm
- Peso: 12 Kg
- Bomba giratoria manual con pistola
- Manguera: 3 mts
- Manija superior para facilitar el agarre y la elevación
- Fijación con bandas
- Grifo inferior de seguridad
- Tapón de purga anti-vertido
- Fijación con bandas
- Grifo inferior de seguridad
- Tapón de purga anti-vertido
- Alojamiento inferior para la elevación
- Rueda y pie de apoyo
- Soporte para pistola frontal
- Opcional: Contador de litros digital y filtro

- ❑ **Fabricado en pead por rotomoldeo**
Homologados bajo la norma ADR
Altamente resistentes

Carrytank® 220



Características

- Capacidad Nominal: 220 Litros
- Dimensiones: 600 x 910 x 620mm
- Peso sin carga: 14 Kg
- Electrobomba de 12 V
- Caudal 40 l/min
- Manguera: 4 mts
- 4 mts de cable eléctrico y pinzas para conexión a batería
- Válvula de seguridad incorporada de 2" fabricada en aluminio
- Indicador de nivel. (Versión Diesel)
- Filtro en la línea de aspiración. (Versión Diesel)
- Opcionales: Contador de litros digital y filtro INOX

Carrytank® 440



Características

- Capacidad Nominal: 440 Litros
- Dimensiones: 1200 x 800 x 785 mm
- Peso sin carga: 40 Kg
- Electrobomba de 12 V
- Caudal 40 l/min
- Manguera: 4 mts
- Pistola automática
- 4 mts de cable eléctrico y pinzas para conexión a batería
- Válvula de seguridad incorporada de 2" fabricada en aluminio
- Indicador de nivel. (Versión Diesel)
- Filtro en la línea de aspiración. (Versión Diesel)
- Opcionales: Contador de litros digital y filtro

❑ **Línea de tanques portátiles para autoconsumo**
Disponible en Versión Diésel y Adblue

Carrytank® 900



Características

- Capacidad Nominal: 900 Litros (Diésel)
- Dimensiones: 1530 x 910 x 1150 mm
- Peso sin carga: 100 Kg
- Electrobomba de 12 V
- Caudal 40 l/min
- Manguera: 4 mts
- Pistola automática
- 4 mts de cable eléctrico y pinzas para conexión a batería
- Tapón de seguridad de 2" con válvula integrada fabricada en aluminio
- Indicador de nivel
- Filtro en la línea de aspiración
- Con espacio para almacenar herramientas
- Opcionales: Contador de litros digital y filtro

Carrytank® 900 + 100



Características

- Capacidad Nominal: 900 Litros (Diésel)
- Dimensiones: 1530 x 910 x 1150 mm
- Peso sin carga: 100 Kg
- Electrobomba de 12 V
- Caudal 40 l/min
- Manguera: 4 mts
- Pistola automática
- 4 mts de cable eléctrico y pinzas para conexión a batería
- Tapón de seguridad de 2" con válvula integrada fabricada en aluminio
- Alojamiento inferior para la elevación
- Indicador de nivel
- Filtro en la línea de aspiración
- Opcionales: Contador de litros digital y filtro

CARACTERÍSTICAS ADBLUE 100

- Capacidad Nominal: 100 Litros (Urea/Adblue)
- Caudal 40 l/min
- Electrobomba de 12 V
- Manguera: 4 mts
- Pistola automática
- 4 mts de cable eléctrico y pinzas para conexión a batería

☑ **Línea de tanques portátiles para autoconsumo**
Disponible en versión Gasolina y Diésel

Hippotank®



Características

- Capacidad Nominal: 960 Litros
- Dimensiones: 995 x 1830 x 1000 mm
- Peso 110 kg
- Electrobomba de 12 V
- Caudal 40 l/min
- 4 metros de cable eléctrico y pinzas para conexión a la batería
- Pistola automática
- 5 metros de manguera
- Realizado con polietileno lineal rotomoldeado
- Escotilla superior de 220 mm de diámetro con tapa de tornillo bloqueable con candado, provista de válvula de purga
- Puerta de seguridad
- Opcional: Contador de litros digital y filtro

Traspo®



Características

- Capacidad Nominal: 910 Litros
- Dimensiones: 990 x 1890 x 1000 mm
- Peso: 315 Kg
- Electrobomba de 12 V
- Caudal: 40 l/min
- Construido con chapa de acero al carbono S 235 JR UNI EN 10025
- Cables de conexión con conector bipolar
- Pistola automática
- Tubo de goma antiestático de 5 m
- Placas para la elevación equilibrada desde arriba, incluso a plena carga
- Preparación para la puesta a tierra
- Estructura metálica de protección contra impactos o rotaciones
- Contador de litros mecánico y filtro contra agua e impurezas

❑ **Línea de tanques fijos para autoconsumo**
Disponible en versión Gasolina y Diésel

GIANTank®



Características

- Capacidad Nominal: 3.300 Litros
- Dimensiones: 1125 x 2350 x 1800 mm
- Peso: 320 kg
- Electrobomba 110 V
- Caudal: 70 l/min
- 6 m manguera de suministro
- Pistola Automática
- Sistema de bloqueo de la bomba al nivel mínimo
- Detector de fugas
- Tapa de llenado rápido 2" CAMLOCK
- Rejilla de ventilación 1 1/2" con malla metálica supresora de llamas
- Válvula de prevención de sobrellenado
- Boquilla automática A60

Tank Fuel Dique®



Características

- Capacidad Nominal: 3.000 a 38.000 Litros
- Espesor desde 3 mm hasta 6 mm (varía por capacidad)
- Construido con chapa de acero al carbon S 235 JR UNI EN 10025
- Anillo con acoplamiento rápido de 3", bloqueable con candado
- Válvula limitadora de carga calibrada al 90% de su capacidad
- Válvula de venteo
- Dique de contención 100% de la capacidad nominal
- Respiradero con red cortallamas
- Indicador de nivel visible desde el exterior con tubo de protección
- Descarga por el fondo para las limpiezas con tapón de seguridad
- Tubo de aspiración externo elevado para permitir una decantación idónea del combustible

☑ **Línea de tanques portátiles para autoconsumo**
Disponible en versión Gasolina y Diésel

Tank Fuel de doble pared



Características

- Capacidades de: 40, 45, 50 y 55 mil Litros.
- Espesor de pared interna de 6mm y 4mm de pared externa
- Construido con chapa de acero al carbon S 235 JR UNI EN 10025
- Manija superior para facilitar el agarre y la elevación
- Pozo de Registro: 600 mm, equipado con junta y tapa empernada
- Certificado de construcción según las normas UNI EN 12285-2
- Válvula limitadora de carga homologada
- Cáncamo de elevación
- Línea de aspiración provista de válvula de fondo y filtro
- Varilla métrica de aluminio para medir el nivel de combustible
- Varilla métrica de aluminio para medir el nivel de combustible

Ge Tank



Características

- Capacidad Nominal: 1,000 hasta 5,000 Litros
- Conxión rápida a tierra y equipotencial
- Espesor desde 3 mm hasta 6mm (varía por capacidad)
- Construido con chapa de acero al carbon S 235 JR UNI EN 10025
- Registro de inspección Ø 400 mm con tapa empernada y junta
- Acoplamiento de carga rápida de 3", bloqueable con candado
- Respiradero con red cortallama
- Indicador de nivel mecánico, visible desde el exterior, con tubo de protección interno para el flotador
- Tubo de aspiración con válvula en el fondo
- Descarga por el fondo para las limpiezas con tapón de seguridad
- Realizado con una capacidad equivalente al 50% o al 100% del volumen nominal del tanque

DSM
TECNOLOGÍA

¡Contáctanos!

Soluciones para el sector industrial

📞 +52 55 6429 8758

📞 55 5817 1853

📞 55 7163 7665

✉️ contacto@dsmtecnologia.com.mx

🌐 dsmtecnologia.com

